

PIETRA D'ARAGONA



immagine scala 1:1

full-scale image

image à l'échelle 1:1

Bild im Maßstab 1:1

imágenes en escala 1:1

Изображение в масштабе 1:1

afbeelding op schaal 1:1

图片比例 1:1





PIETRA D'ARAGONA

porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico
керамогранит для технического использования | High-tech porcellanato | 珐琅陶瓷技术

rettificato | rectified | rectifié | kalibriert/rektifiziert | rectificado | Ректифицированный | gerectificeerd | 精磨



V3

▼ mm
— 10
▲ 0,4"

superfici | surfaces | superficies | Oberflächen | superficies | поверхности | oppervlakken | 表面



levigato
polished
poli
geschliffen
pulido
полированная
depolijst
抛光面

patinato
patina
patiné
patiniert
apomazado
патинированный
depatineerd
上釉面

R10 A

naturale
matt
naturel
naturau
mate
натуральная
mat
自然

R11 A+B+C

bocciardato
bushhammered
bouchardé
gestockt
abujardado
структурная
gebouchardeerd
滚花压纹

















PIETRA D'ARAGONA



N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat | 自然

P patinato | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный | gepattineerd | 上釉面

B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gestockt | abujardado | структурная | gebouchardeerd | 滚花压纹

L levigato | polished | poli | geschliffen | pulido | полированная | gepolijst | 抛光面

lastre slabs dalles Platten planchas плиты tegels 板材		
60x120 cm - 24"x48" 	N ED7033	72  
60x60 cm - 24"x24" 	N ED6033	41 
	P EH6033	61 
	B EB6033	45 
	L EL6033	81 
60x30 cm - 24"x12" 	N ED5033	14 
	P EH5033	38 
	B EB5033	20 
	L EL5033	77 

lavorazioni su misura border program marqueterie Bearbeitungen nach Maß decoraciones программа декоров decoren programma 定制加工		
15x60 cm - 6"x24" 	N LIST081	23 
	P LIST087	27 
	B LIST111	23 
10x60 cm - 4"x24" 	N LIST080	15 
	P LIST086	18 
	B LIST110	15 
5x60 cm - 2"x24" 	N LIST079	9 
	P LIST085	12 
	B LIST109	9 

PER LE POSE MODULARI A PIÙ FORMATI, SI RICHIEDE UNA FUGA DI 3 MM.

FOR MODULAR LANE SOLUTIONS, IT IS REQUIRED A 3 MM JOINT.

POUR LA MISE EN OEUVRE D'UN CALPINAGE AVEC DIFFERENTS MODULS NOUS VOUS CONSEILLONS LA POSE AVEC UN JOINT DE 3 MM.

IM FALL VON MISCHVERBAND VERLEGUNG, WIRD EINE 3 MM FUGE BENÖTIGT.

PARA COLOCACIONES MODULARES CON DIFERENTES FORMATOS ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR UNA JUNTA ENTRE PIEZAS DE 3 MM.

ЦЮВ 3 ММ. НЕОБХОДИМ ДК Я МОДУК ИРОВАННОЙ ЗАК АДКИ РАЗК ИЧНЫХ.






VOOR MODULAIR GEBRUIK ALTUJD 3 MM VOEG TOEPASSEN.






多格式模块式铺设，需要的缝隙为 3 mm.

PIETRA D'ARAGONA



N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat | 自然
P patinato | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный | gepattineerd | 上釉面
B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gestockt | abujardado | структурная | gebouchardeerd | 滚花压纹
L levigato | polished | poli | geschliffen | pulido | полированная | gepolijst | 抛光面

lavorazioni su misura border program marqueterie Bearbeitungen nach Maß decoraciones программа декоров decoren programma 定制加工			
MOSAICO 30x30 cm - 12"x12"  2,2x2,2 cm 1"x1"	N EM1305	62	4
	P EMH001	67	4
	B EMB039	62	4
STICK 30x30 cm - 12"x12"  1,5x4,7 cm 0,6"x1,8"	N EM1451	60	4
	P EMH022	66	4
	B EMB034	60	4
SCRATCH 30x30 cm - 12"x12"  7,2x4,7 cm 3"x2"	N EM1449	112	4
	P EMH126	121	4
	B EMB035	112	4
BUBBLE 30x30 cm - 12"x12"  Ø 4 cm - 1,6"	N EM1450	121	4
	P EMH021	124	4
	B EMB033	121	4
QUADROTTA SFALSATA 30x30 cm - 12"x12" 	N EM1306	44	4
	P EMH002	52	4
	B EMB038	44	4

pezzi speciali trims pièces spéciales Formstücke piezas especiales специальные элементы vormstukken 特殊件			
BATTISCOPA 9x60 cm - 4"x24" 	N ED1633	15	5
	P EH1633	18	5
STEP B+R 60x30 cm - 24"x12" 	N ED5733	46	4
	P EH5733	53	4
	B EB5733	46	4
GRADONE 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	N ED5633	103	4
GRADONE ANGOLARE DX 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	N ED5533DX	156	2
GRADONE ANGOLARE SX 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	N ED5533SX	156	2



caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques technique | technische Eigenschaften | Características técnicas | Технические характеристики | technische specificaties | 产品技术规格

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ESTÁNDAR	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO	VALORE MEDIO EIFFELGRES AVERAGE VALUE EIFFELGRES VALEUR MOYENNE EIFFELGRES MITTELWERT EIFFELGRES VALOR MEDIO EIFFELGRES
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	≤ 0,06%
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545 - 2	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 0,6% Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtes ± 5% Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,5% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit ± 0,6% Ortogonalidad ± 0,6% Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,5%	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho ± 0,2% Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 5% Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtes ± 0,2% Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,2% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit ± 0,2% Ortogonalidad ± 0,2% Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,2%
	Resistenza alla flessione Flexion resistance Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm ²
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545 - 6	Max 175 mm ³	140 mm ³
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a las heladas	ISO 10545 - 12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Tiles must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen No deben presentar roturas ni alteraciones evidentes de la superficie	Ingelivo Frost-proof Ingélib Frostsicher Resistentes a las heladas
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545 - 8	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los saltos térmicos	ISO 10545 - 9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit pas présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schaden aufweisen No deben presentar defectos químicos	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Tiles must not produce noticeable colour variation Ne doivent présenter des variations reparquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt Non deben presentar variaciones evidentes del color.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos	ISO 10545 - 13	UB Min.	Conforme Compliant Conforme Konform Conforme
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlüpfrigkeit) Coeficiente de anti deslizamiento	ASTM C 1028	≥ 0,60	(Please ask for individual test reports)

certificazioni | certifications | certifications | Zertifizierungen | certificaciones | сертификаты | certificeringen | 证书

